

Planet 150 NEV/ Planet NEV 3



PLANET 150 NEV (monofase)

Depressione:	2300 mm
Portata d'aria:	250 m³h
Potenza:	2 kW
Capacità fusto:	60 litri
Superficie filtrante:	12000 cm²

Quale aspirapolvere scegliere:

Aspirapolvere verticale a due o tre motori bistadio monofase, testata in plastica, fusto in acciaio inox.

Macchina industriale economica per uso non continuativo dotata di fusto raccolta dello sporco staccabile dal corpo macchina a mezzo di leva basculante,

PLANET 150 NEV 3 (monofase)

Depressione:	2400 mm
Portata d'aria:	300 m³h
Potenza:	3 kW
Capacità fusto:	60 litri
Superficie filtrante:	12000 cm²

per facilitare lo scarico.

Utilizzabile nelle officine meccaniche come aspira trucioli e olio emulsivo, polvere di carta, di legno, cartongesso e tutte le polveri in generale.

E' possibile collegare una tubazione di lunghezza 3 metri e di diametro 38 mm.

79

Planet 200 / Planet 200 T



PLANET 200 (monofase)

Depressione:	2500 mm
Portata d'aria:	500 m³h
Potenza:	4,2 kW
Capacità fusto:	60-100 litri
Superficie filtrante:	19500 cm²

del filtro, presa 220 volt.

Macchina industriale per uso non continuativo, fusto in acciaio inox Ø 460, spessore 1 mm, dotata di fusto raccolta dello sporco staccabile dal corpo macchina a mezzo di leva basculante, per facilitare lo scarico.

Scuotifiltro a bacchetta posto sulla testata a utilizzo manuale, di facile impiego, ottima pulizia.

Utilizzabile nelle officine meccaniche per aspirare polvere di carta di legno, cartongesso e tutte le polveri in generale.

Utilizzando l'apposito Kit galleggiante e il cono convogliatore (optional) è possibile trasformare la macchina in aspiraliquidi,

PLANET 150 T (monofase)

Depressione:	3200 mm
Portata d'aria:	420 m³h
Potenza:	4,5 kW
Capacità fusto:	60-100 litri
Superficie filtrante:	19500 cm²

oppure montare nel fusto di raccolta dello sporco il sacco in nylon utilizzando il Kit griglia-depressore (optional).

Aspirapolvere verticale a tre motori tristadio monofase (Planet 200T) utilizzo e funzionamento come sopra con la differenza che questa macchina su richiesta può essere fornita in classe di filtrazione (L) (M) (H).

Il filtro tradizionale viene sostituito con uno a cartuccia in classe (H) ed è sempre necessario calzare sulla cartuccia un filtro in poliestere sgrassatore cod. R6981 per evitare l'intasamento precoce del filtro. Aspirazione di piccole quantità di polveri tossico nocive, asbesto, lana di vetro.



CERTIFICAZIONE L-M-H

Quale aspirapolvere scegliere:

Aspirapolvere verticale a tre motori bistadio monofase, testata in acciaio con depressometro per visualizzare l'intasamento